



КОЛИБРИ

сотовый поликарбонат с уф -защитой



Прозрачный! Прочный! Красивый!

Торговая марка «Колибри» разработана специалистами компании «Полигаль Восток» специально для российского рынка в условиях текущего экономического кризиса.

Компания постаралась сделать все возможное, чтобы продукция под торговой маркой «КОЛИБРИ» была доступна по цене и при этом отличалась надежным качеством. На сегодняшний день «КОЛИБРИ» заслуженно превосходит по своим свойствам поликарбонат от других производителей в определенном ценовом сегменте.

Предусмотренная защита сотовых поликарбонатных листов «КОЛИБРИ» от УФ-излучения обеспечивает высокую стабильность их оптических и механических характеристик во время всего гарантийного срока службы покрытия (10 лет). Слой УФ-защиты наносится методом коэкструзии и является неотъемлемой частью листа.

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

- Теплицы, козырьки, навесы, заборы
- Наружная реклама
- Интерьеры
- Световые фонари
- Выставочное и торговое оборудование



www.polygalvostok.ru

Просим Вас внимательно ознакомиться с физико-техническими характеристиками продукции:

Структуры листов:



3,7; 4; 6; 8; 10 (мм)



10; 16; 20; 25 (мм)


Стандартные размеры:

лист 2 100 мм x 12 000 мм; лист 2 100 мм x 6 000 мм

Физико-технические свойства:

Толщина листа (мм)	3,7	4	6	8	10	16	20	25
Вес (г/м ²)	510	560	950	1180	1250	2 100	2 750	2 975
Минимальный радиус изгиба (м)	0,9	1,0	1,3	1,6	2,3	Для большепролетных плоских конструкций. Не рекомендуется для дверных конструкций.		
Сопротивление теплопередаче R (кв.м. x °C/Bт)	0,200	0,256	0,278	0,303	0,333	0,481	0,521	0,607

Стандартное цвета:



Светопроницаемость ASTM D1003(%)

Толщина листа (мм)	3,7	4	6	8	10	16
Прозрачный	82	82	80	80	79	62
Белый	25	25	25	25	25	32
Бронзовый	42	42	42	42	42	30

*Согласно стандарту ASTM D 1494

ВНИМАНИЕ:

При работе с листом не снимать защитную пленку до окончания работ. Обращаться с листом бережно.

Стараться не наступать на лист во время монтажа, не бить по нему молотком.

Соблюдать рекомендации по резке, сверлению и прочим видам работ. Не воздействовать на лист химическими агрессивными веществами. Не подвергать лист точечным нагрузкам в процессе работы с листом.

Ваш персональный менеджер:

www.polygalvostok.ru

Позвоните нам: 8 800 250 22 00

Напишите нам: vostok@plazit-polygal.com



Предъявителю скидка 2%!