



Полигаль СТАНДАРТ ГОСТ



- **Очень прочные панели Полигаль СТАНДАРТ** для надежных конструкций, актуальны в регионах с высоким снежным покровом.
- **Жесткость** – листы прекрасно противостоят ветровым и снеговым нагрузкам.
- **Ударопрочность** - практически неразбиваемый материал.
- **Гибкость** - листы легко гнутся при монтаже в соответствии с формой конструкции, не требуя дополнительной обработки.
- **Гарантия**, которую дает завод «Полигаль Восток», заключается в том, что за весь гарантированный срок поликарбонат не потеряет своих физико-технических качеств, не помутнеет, не пожелтеет, не станет хрупким более чем на 10%.

Без использования вторичного сырья!

Завод «Полигаль Восток»
тел: 8 800 250 22 00

www.polygalvostok.ru



Соответствует
**ГОСТ Р
56712**
Панели
многослойные
из поликарбоната

НАСТОЯЩИЙ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ С УФ-ЗАЩИТОЙ

Полигаль СТАНДАРТ ГОСТ



Размер листа:

2,1 x 6 м или 2,1 x 12 м.



Диапазон рабочих температур:

от -40 до +120°C

Технические характеристики Полигаль СТАНДАРТ

Толщина плиты (мм)	4	6	8	10
Вес (г/м ²)	800	1300	1500	1700
Минимальный радиус изгиба, м	0,7	1,05	1,40	1,75
Сопротивление теплопередаче R (м ² х°С/вт)	0,256	0,278	0,303	0,333
U-фактор (W/м ² x C°)*	3,9	3,6	3,3	3,0

ASTM C177 TNO*

Светопропускаемость, % (по стандарту ASTM D 1003)

Стандарт Прозрачный	82	80	80	79
Стандарт Белый	25	25	25	25
Стандарт Бронзовый	42	42	42	42

ВНИМАНИЕ: Поликарбонатному листу необходим защитный слой от солнечного УФ-излучения. Именно процент и качество УФ-стабилизатора в этом слое - и есть защита. Слой может быть любой толщины, но если УФ-стабилизатора в нем мало или он «в массе», то и защиты тоже нет. УФ-стабилизатор напрямую влияет на качество и цену листа. Именно специалисты «Полигаль» изобрели технологию УФ-защиты и никто в мире не умеет делать ее лучше.

Израильское качество по Российским ценам!

Ваш персональный менеджер:

www.polygalvostok.ru

Позвоните нам: 8 800 250 22 00

Напишите нам: vostok@polygalvostok.com

Предъявителю скидка 2%!

