



Полигаль TITAN SKY



- **Сверхпрочные панели Полигаль TITAN SKY** с высокими теплоизоляционными свойствами для надежных большепролетных конструкций с большими несущими нагрузками. Актуальны в регионах с высоким снежным покровом.
- **Жесткость** – листы прекрасно противостоят ветровым и снеговым нагрузкам.
- **Ударопрочность** – практически неразбиваемый материал.
- **Гибкость** – листы легко гнутся при монтаже в соответствии с формой конструкции, не требуя дополнительной обработки.
- **Гарантия**, которую дает завод «Полигаль Восток», заключается в том, что за весь гарантированный срок поликарбонат не потеряет своих физико-технических качеств, не помутнеет, не пожелтеет, не станет хрупким более чем на 10%.

Без использования вторичного сырья!

Завод «Полигаль Восток»
тел: 8 800 250 22 00

www.polygalvostok.ru



НАСТОЯЩИЙ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ С УФ-ЗАЩИТОЙ

Полигаль TITAN SKY



Размер листа:
2,1 x 6 м или 2,1 x 12 м.



Диапазон рабочих температур:
от -40 до +120°C

Технические характеристики Полигаль TITAN SKY

Толщина плиты (мм)	8	10	16	20	25
Вес (г/м ²)	1500	1750	2500	3000	3500
Минимальный радиус изгиба, м	1,4	1,75	2,8	3,6	4,4
Сопротивление теплопередаче R (м ² °C/вт)	0,358	0,417	0,481	0,521	0,588
U-фактор (W/м ² x C°)*	2,8	2,4	2,1	1,9	1,7

ASTM C177 TNO*

Светопропускаемость, % (по стандарту ASTM D 1003)

TITAN SKY Прозрачный	63	62	62	58	55
TITAN SKY Молочный		32	32	32	20
TITAN SKY Бронзовый	42	42	30	20	20

ВНИМАНИЕ: Поликарбонатному листу необходим защитный слой от солнечного уф-излучения. Именно процент и качество уф-стабилизатора в этом слое - и есть защита. Слой может быть любой толщины, но если уф-стабилизатора в нем мало или он «в массе», то и защиты тоже нет. Уф-стабилизатор напрямую влияет на качество и цену листа. Именно специалисты «Полигаль» изобрели технологию уф-защиты и никто в мире не умеет делать ее лучше.

Израильское качество по Российским ценам!

Ваш персональный менеджер:

www.polygalvostok.ru

Позвоните нам: 8 800 250 22 00

Напишите нам: vostok@polygalvostok.com

Предъявителю скидка 2%!